


MSZ - FT INVERTER *Ninja*



 **MELCloud™**
С вграден Wi-Fi

FT VGHZ Series

За разлика от конвенционалните климатични системи, серията FT не губи отоплителна мощност, когато навън е много студено. Оригиналната технология осигурява отлични характеристики в режим отопление при екстремно ниски външни температури и впечатляващо добър гарантиран работен диапазон. И още нещо, малкото и стилно вътрешно тяло не Ви ограничава в избора на място за монтаж.

ZUBADAN
New Generation

Вграден Wi-Fi

Вграденият Wi-Fi адаптер Ви позволява да персонализирате отоплението и охлаждането спрямо нуждите Ви по всяко време, където и да сте, чрез компютър, таблет или смартфон, посредством приложението MELCloud на Mitsubishi Electric.

Опционален V Blocking Filter с антивирусен ефект

Задържа 99% от прилепналия вирус, както и бактерии, мухъл и алергени. Двуслойният филтър от нетъкан текстил и електростатичният филтър могат ефективно да улавят и премахват малки частици от въздуха във Вашата стая.

Hyper Heating

Мощният компресор и силно устойчивите на студ компоненти позволяват на термopомпата до 100% отоплителна мощност, дори при външна температура от -15°C. Гарантиран работен диапазон в режим на отопление и при външни температури до -25°C.

Режим Циркулация

След като достигне зададената температура в режим отопление, климатикът автоматично преминава към режим Циркулация, който смесва топлия въздух в помещението.

Акценти:

R32

- Стилен дизайн.
- Вътрешно тяло с малки размери.
- С възможност за монтаж на труднодостъпни места.
- Хладилен агент R32 (нисък потенциал за глобално затопляне).
- V Blocking Filter с антивирусен ефект (опционален).
- Висока отоплителна мощност при много ниски външни температури.
- Ниски шумови нива.
- Висок SCOP (сезонен коефициент на трансформация).
- Вграден Wi-Fi адаптер и управление от разстояние с мобилното приложение MELCloud на Mitsubishi Electric.
- Дистанционно управление с подсветка.

// Технически характеристики

Вътрешно тяло			MSZ-FT25VGK	MSZ-FT35VGK	MSZ-FT50VGK
Външно тяло			MUZ-FT25VGHZ	MUZ-FT35VGHZ	MUZ-FT50VGHZ
Хладилен агент			R32 (*1)		
Захранване	Източник		Външно ел. захранване		
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50		
	Проектна мощност	kW	2.5	3.5	5.0
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)	kWh/a	101	142	243
	Сезонен коефициент на енергийна еф. (SEER) ^(*)		8.6	8.6	7.2
	Енергиен клас		A+++	A+++	A++
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.5
		Мин.-Макс.	kW	0.8 - 3.5	0.8 - 4.0
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.580	0.910
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.580	0.910
Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
	Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
		при бивалентна температура	kW	3.2 (-10°C)	4.0 (-10°C)
		при минимална температура	kW	3.0 (-25°C)	3.4 (-25°C)
	Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)
	Годишна консумация на електроенергия ^(*)	kWh/a	973	1216	1625
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ^(*)		4.6	4.6	4.3
	Енергиен клас		A++	A++	A+
	Мощност	Номинална	kW	3.2	4.0
		Мин.-Макс.	kW	0.9 - 6.2	0.9 - 6.6
	Консумирана мощност	Номинална	kW	0.760	1.020
Работен ток (макс.)	Консумация		Номинална	kW	10.0
	Консумация		Номинална	kW	0.039
	Работен ток (Макс.)		A	11.6	13.9
	Работен ток (Макс.)		A	0.04	0.047
	Размери		В*Ш*Д	mm	280 - 838 - 229
	Тегло		kg	10	10
	Дебит на въздуха ^(*) (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min	3.9 - 5.9 - 8.2 - 10.4 - 12.3	3.9 - 6.1 - 8.3 - 10.7 - 13.1
		Отопление	m³/min	3.9 - 6.3 - 9.0 - 12.0 - 13.2	3.9 - 6.9 - 10.2 - 13.5 - 14.7
	Шумово ниво (SPL) ^(*) (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Охлаждане	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 46	19 - 27 - 36 - 42 - 47
		Отопление	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52
Външно тяло	Шумово ниво (PWL)		dB(A)	60	60
	Размери		В*Ш*Д	mm	550 - 800 - 285
	Тегло		kg	34	40
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min	30.4	40.2
		Отопление	m³/min	30.4	40.2
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)	46	49
		Отопление	dB(A)	49	52
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)	60	61
		Отопление	dB(A)	61	64
	Работен ток (Макс.)		A	9.6	11.2
Външен тръбопровод	Размер на прекъсвача		A	12	16
	Диаметър		Течност / Газ	mm	6.35 / 9.52
	Макс. дължина		Външно - вътрешно	m	20
	Макс. височина		Външно - вътрешно	m	12
	Гарантиран работен диапазон (Външна температура)	Охлаждане	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
		Отопление	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Цена на комплект в лева с ДДС		лв.	2,699.00	3,299.00
	Цена на комплект в лева с ДДС		лв.	2,699.00	3,299.00
	Цена на комплект в лева с ДДС		лв.	2,699.00	3,299.00
	Цена на комплект в лева с ДДС		лв.	2,699.00	3,299.00

* Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

(*1) Изтичането на хладилен агент допринася за изменението в климата. Хладилен агент с по-нисък коефициент (GWP) ще допринесе за глобалното затопляне в по-малка степен, отколкото такъв с по-висок GWP, при изтичане в атмосферата. Този уред съдържа течен хладилен агент с коефициент GWP от 550. Това означава, че ако 1кг. от течния хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-голямо, отколкото при изтичане на 1кг. CO₂ в период от 100 години. Никога не се опитвайте да упражнявате действия върху кръговрата на хладилната течност или да разглобявате продукта самостоятелно. Винаги се обръщайте към специалист за това. Коефициент GWP на R32 е на 675 място в IPCC 4th Assessment Report.

(*2) Консумация на енергия, основана на резултати от стандартно тестване. Реалната консумация на енергия се определя от начина на ползване на уреда, както и от неговата локация.

(*3) SHi: Много висок

(*4) SEER, SCOP и други свързани описания са базирани на COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No.626/2011. Температурните условия за измерване на SCOP са базирани на "Средни стойности за сезона" (Average Season).

0% ЛИХВА ТАКСИ ГПР

0% лихва за 5 вноски или 10 вноски

Важи за съответно обозначените стоки в брошурата на ClimaCom, за 5 или 10 месечен период на изплащане, със задължителна първоначална вноска на касата в търговския обект.

Пример: Вземете стока за 1000 лв. и платете 5 равни месечни вноски по 200 лв.

Първата вноска е платима на касата в търговския обект в момента на покупката.

ГПР 0.00%, ГЛП 0.00%.

Телефон
0700 15 600

Сайт
www.ucfin.bg

UniCredit
Consumer Financing

ClimaCom™ Отпечатано в България. Всички права запазени. Техническите характеристики и цените подлежат на промяна без уведомяване.

Функции



Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517, бул. Владимир Вазов 52;
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,
Бизнес център "Royal City";
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:
www.climacom.com

Оторизиран дилър

MITSUBISHI ELECTRIC
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

ClimaCom
OFFICIAL REPRESENTATIVE